

Aquarea High Performance

Nowe jednostki Aquarea High Performance Generacji K typu split, jednofazowe. Grzewczo-chłodzące - Czynnik R32

Opcjonalny adapter Wi-Fi (CZ-TAW1B).

Jednostka wewnętrzna (wys. x szer. x głęb.): 892x500x348 mm.

Praca w temperaturach do -25°C¹⁾ w trybie ogrzewania.

Nowość 2023



Zestaw							Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna		
	Wydajność grzewcza / COP		Wydajność chłodnicza / EER	SCOP	Klasa energetyczna (ogrzewanie)		Ciężar	Wymiary		Ciężar
	Otoczenie +7°C, woda 35°C	Otoczenie +7°C, woda 55°C	Otoczenie +35°C, woda 7°C	Woda 35°C / woda 55°C	Woda 35°C / woda 55°C			wys. x szer. x głęb.		
	kW / COP	kW / COP	kW / EER		A+++ do D		kg	mm		kg
Zestaw, grzałka elektryczna 3 kW										
Jednofaz.	KIT-WC03K3E5	3,20/5,33	—	3,20/3,52	5,07/3,47	A+++ / A++	WH-SDC0309K3E5	WH-UDZ03KE5	622x824x298	37
	KIT-WC05K3E5	5,00/5,10	—	5,00/3,05	5,12/3,63	A+++ / A++	WH-SDC0309K3E5	WH-UDZ05KE5	795x875x380	55
	KIT-WC07K3E5	7,00/4,86	—	6,70/3,03	4,90/3,62	A+++ / A++	WH-SDC0309K3E5	WH-UDZ07KE5	795x875x380	55
	KIT-WC09K3E5	9,00/4,55	—	8,20/2,72	4,44/3,41	A+++ / A++	WH-SDC0309K3E5	WH-UDZ09KE5	795x875x380	55

Informacje na temat przyłączy rurowych

Zestaw	kW	3,0	5,0	7,0	9,0
Średnica przyłączy rurowych (ciecz - gaz)	cal	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8
Zakres długości przewodu rurowego	m	3 ÷ 25	3 ÷ 40 / 3 ÷ 50 ¹⁾	3 ÷ 40 / 3 ÷ 50 ¹⁾	3 ÷ 40 / 3 ÷ 50 ¹⁾
Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn.	m	20	30	30	30
Długość rury ze wstępnie naładowanym czynnikiem chłodniczym	m	10	10	10	10
Dodatkowa ilość czynnika gazowego	g/m	20	25	25	25

Informacje elektryczne (zasilanie jednostki wewnętrznej)

Jednofazowe (grzałka 3 kW)					
Zestaw	kW	3,0	5,0	7,0	9,0
Elektryczna grzałka rezerwowa	kW	3,00	3,00	3,00	3,00
Zalecany bezpiecznik	A	16/16	16/16	16/16	16/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu - zasilanie 1 / 2 ²⁾	mm ²	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5

1) Praca w temperaturach do -25°C w trybie ogrzewania w przypadku przewodu rurowego o długości 3 ÷ 40 m, praca w temperaturach do -15°C w trybie ogrzewania w przypadku przewodu rurowego o długości 3 ÷ 50 m. 2) Patrz przepisy lokalne. * Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. ** Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z europejską dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody, zmienioną dyrektywą 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urządzenia nie jest gwarantowany w przypadku stosowania wód gruntowych, np. wody źródłanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierającej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwaśnym. Koszty konserwacji i gwarancji związane z powyższymi przypadkami eksploatacji ponosi klient.

Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu split, jednofazowe. Grzewczo-chłodzące SDC - Czynnik R32

Opcjonalny adapter Wi-Fi (CZ-TAW1B).

Jednostka wewnętrzna (wys. x szer. x głęb.): 892x500x340 mm.

Praca w temperaturach do -20°C w trybie ogrzewania.



Zestaw						Jednostka wewnętrzna		Jednostka zewnętrzna			
	Wydajność grzewcza / COP		Wydajność chłodnicza / EER	SCOP	Klasa energetyczna (ogrzewanie)	Ciężar		Wymiary		Ciężar	
	Otoczenie +7°C, woda 35°C	Otoczenie +7°C, woda 55°C	Otoczenie +35°C, woda 18°C	Woda 35°C / woda 55°C	Woda 35°C / woda 55°C			wys. x szer. x głęb.			
	kW / COP	kW / COP	kW / EER		A+++ do D			mm		kg	
						kg					
Jednofaz.	KIT-WC03J3E5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	WH-SDC0305J3E5	42	WH-UD03JE5	622x824x298	37
	KIT-WC05J3E5	5,00/5,00	5,00/2,72	4,80/4,29	5,07/3,47	A+++ / A++	WH-SDC0305J3E5	42	WH-UD05JE5	622x824x298	37
	KIT-WC07J3E5	7,00/4,76	7,00/2,82	6,70/4,72	4,90/3,32	A+++ / A++	WH-SDC0709J3E5	42	WH-UD07JE5	795x875x320	61
	KIT-WC09J3E5	9,00/4,48	8,95/2,78	9,00/4,18	4,90/3,32	A+++ / A++	WH-SDC0709J3E5	42	WH-UD09JE5-1	795x875x320	61

Informacje na temat przyłączy rurowych

Zestaw	kW	3,0	5,0	7,0	9,0
Średnica przyłączy rurowych (ciecz - gaz)	cal	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8
Zakres długości przewodu rurowego	m	3 ÷ 25	3 ÷ 25	3 ÷ 50	3 ÷ 50
Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn.	m	20	20	30	30
Długość rury ze wstępnie naładowanym czynnikiem chłodniczym	m	10	10	10	10
Dodatkowa ilość czynnika gazowego	g/m	20	20	25	25

Informacje elektryczne (zasilanie jednostki wewnętrznej)

Jednofazowe					
Zestaw	kW	3,0	5,0	7,0	9,0
Elektryczna grzałka rezerwowa	kW	3,00	3,00	3,00	3,00
Zalecany bezpiecznik	A	16/16	16/16	16/16	16/16
Zalecany minimalny przekrój przewodu - zasilanie 1 / 2 ¹⁾	mm ²	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5	3x2,5/3x2,5

1) Patrz przepisy lokalne. * Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.