

Eco Basic

Dystrybutor wody z funkcją ultrafiltracji

Zalety:

- Kompaktowe rozwiązanie typu all-in-one
- Dostarcza wodę filtrowaną dzięki zastosowaniu ultrafiltracji
- Redukuje bakterie, metale ciężkie, substancje organiczne, chlor, zapach i zmętnienie wody
- Dwa rodzaje wody: zimna i gorąca

Zawartość zestawu:

- | | |
|---|--------|
| • Główna obudowa | 1 szt. |
| • Dodatkowy wkład do zaworu zabezpieczającego przed wyciekami | 1 szt. |
| • Wkład Pro 1 | 1 szt. |
| • Wkład Pro H | 1 szt. |
| • Wkład Pro HF | 1 szt. |
| • Przewód 1/4", 4 m | 1 szt. |
| • Korek spustowy | 1 szt. |
| • Zacisk odpływowy | 1 szt. |
| • Złączka | 1 szt. |
| • Instrukcja obsługi | 1 szt. |

Dane techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm	310 x 350 x 1100
Waga, kg	25
Gwint przyłączeniowy	GW 3/4
Ciśnienie wody na wejściu, MPa	0,1-0,4
Temperatura wody na wejściu, °C	+5...+38
Zasilanie	220 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz
Moc znamionowa, W	540
Wydajność, litry/godzinę	15,6
Temperatura wody gorącej, °C	85-95
Temperatura wody zimnej, °C	6-10
Pojemność zbiornika na wodę gorącą / zimną, litry	2/ 3,2



Zbiornik na gorącą wodę: 2 litry
(85-95 °C)



Zbiornik na zimną wodę: 3,2
litra (6-10 °C)

PRODUKT WOLNY OD KAUCJI