

W3101-2F

Dystrybutor wody z systemem odwróconej osmozy

Zalety:

- Wysoka wydajność - 380 l dziennie
- System odwróconej osmozy z wkładem mineralizacyjnym
- Lampa UV dezynfekująca wodę
- Niski pobór mocy (510 W)
- Ochrona przed wyciekami i przegrzaniem

Zawartość zestawu:

• Główna obudowa	1 szt.
• Dodatkowy wkład do zaworu zabezpieczającego przed wyciekami	1 szt.
• Wkład PRO 1 (filtracja wstępna)	1 szt.
• Wkład PRO 100 (membrana RO)	1 szt.
• Wkład PRO M (mineralizacja wody)	1 szt.
• Przewód 1/4", 1,5 m	1 szt.
• Korek spustowy	1 szt.
• Zacisk odpływowy	1 szt.
• Złączka	1 szt.
• Instrukcja obsługi	1 szt.

Dane techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm	310 x 350 x 1100
Waga, kg	25
Gwint przyłączeniowy	GW 3/4
Moc grzałki, W	420
Moc chłodziarki, W	90
Temperatura zimnej wody, °C	6-10
Temperatura ciepłej wody, °C	85-95
Pojemność zbiornika zimnej wody, l	3,2
Pojemność zbiornika gorącej wody, l	2
Ciśnienie wody na wejściu, MPa	0,1-0,4
Zasilanie	AC 220-240 V ~ 50Hz



Zbiornik na ciepłą wodę:
2 litry (85-95 °C)



Zbiornik na zimną wodę:
3,2 litra (6-10 °C)

PRODUKT WOLNY OD KAUCJI

Airmarket Sp. z o.o.
ul. Szkocka 35 lok.3, 54-402 Wrocław, Polska
biuro@airstrefa.pl / airstrefa.pl

Kod produktu: 528132